

BISLY HUB 2 – 10,1" VALDYMO SKYDAS

Katalogo Nr.: 1500002

Bisly Hub 2 yra išmanus 10,1" valdymo skydas, sukurtas paprastam montavimui ir sklandžiai integracijai į Bisly pastatų automatikos platformą. Jis siūlo pilną apšvietimo, ŠVOK, patekimo, apskaitos, techninių patalpų ir saugumo valdymo komplektą, todėl tampa pagrindiniu šiuolaikinių pastatų valdymo tašku.

Su PoE technologija, užtikrinančia tiek tinklo, tiek maitinimo prijungimą, Hub 2 garantuoja paprastą įrengimą, patikimą veikimą ir patogią naudotojo sąsają gyvenamiems, komerciniams ir kitiems objektams.



Įrenginio specifikacija

Operacinė sistema	Android 14
Ekranas	<ul style="list-style-type: none">• Ekranas įstrižainė – 10,1 colio, TFT LCD IPS• Skiriamoji geba – 1200 × 1920 FHD• Šviesumas – 250 cd/m²• Kontrasto santykis – 1000:1• Žiūrėjimo kampas – 85°• Lietimui jautrus skydas – talpinis, 5 taškų multitouch• Artumo aptikimas – taip (jutiklis)
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none">• Jungtis – PoE 802.3af (RJ45 Ethernet)• Galios sąnaudos – maks. 12,5 W
Programinės įrangos atnaujinimas	Belaidžio (Over-The-Air) atnaujinimo galimybė
Aplinkos darbo temperatūra	+5 ... 40 °C
Drėgmė	maks. 80% santykinė drėgmė (be kondensato)

Produkto charakteristikos

Montavimo tipas	Laikiklis tvirtinamas prie ES paskirstymo dėžutės (62 mm skersmens)
Spalva, apdaila	Juoda, matinė
Korpuso degumas	Atspari ugniai pagal UL94 V0

Svoris ir matmenys

Svoris	450 g
Produkto matmenys	243 × 152 × 10 mm (ekranas)

Sertifikatai ir standartai

Aplinkosaugos apsaugos klasė	IP40
Ženklinimas	CE, RoHS, WEEE
Direktyvų atitiktis	LVD, EMC, RoHS, WEEE

Įrenginiai turi būti įdiegti ir naudojami pagal vietos teisės aktus bei Bisly montavimo gaires. Netinkamas įdiegimas gali panaikinti garantiją ir sukelti įrenginio gedimus.

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo kaip Bisly nuolatinio produkto tobulinimo dalis.