

# BISLY HUB 2 – 10,1" VADĪBAS PANELIS

Kataloga Nr.: 1500002

Bisly Hub 2 ir viedais 10,1" vadības panelis, izstrādāts ērtai uzstādīšanai un nevainojamai integrācijai Bisly ēku automatikas platformā. Tas piedāvā pilnu apgaismojuma, HVAC, piekļuves, uzskaites, tehnisko telpu un drošības vadības komplektu, kļūstot par mūsdienīgu ēku pārvaldības centrālo punktu.

Ar PoE tehnoloģiju, kas nodrošina gan tikla pieslēgumu, gan barošanu, Hub 2 garantē ērtu iestatīšanu, uzticamu darbību un lietotājam draudzīgu saskarni dzīvojamās, komerciālās un citos objektos.



## Ierīces specifikācija

<b>Operētājsistēma</b>	Android 14
<b>Ekrāns</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrāna izmērs – 10,1 collas, TFT LCD IPS</li> <li>Izšķirtspēja – 1200 × 1920 FHD</li> <li>Spilgtums – 250 cd/m<sup>2</sup></li> <li>Kontrasta attiecība – 1000:1</li> <li>Skatīšanās leņķis – 85°</li> <li>Skārienpanelis – kapacitatīvs, 5 punktu multitouch</li> <li>Tuvuma noteikšana – jā (sensors)</li> </ul>
<b>Barošana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pieslēgums – PoE 802.3af (RJ45 Ethernet)</li> <li>Jaudas patēriņš – maks. 12,5 W</li> </ul>
<b>Programmatūras atjaunināšana</b>	Bezvadu (Over-The-Air) atjaunināšanas iespēja
<b>Apkārtējās darba temperatūra</b>	+5 ... 40 °C
<b>Mitrums</b>	maks. 80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

## Produkta raksturlielumi

Montāžas veids	Stiprinājums pie ES sadales kārbas (62 mm diametrā)
Krāsa, apdare	Melna, matēta
Korpusa uzliesmojamība	Ugunsizturīgs saskaņā ar UL94 V0

## Svars un izmēri

Svars	450 g
Produkta izmēri	243 × 152 × 10 mm (ekrāns)

## Sertifikāti un standarti

Vides aizsardzības klase	IP40
Marķējumi	CE, RoHS, WEEE
Direktīvu atbilstība	LVD, EMC, RoHS, WEEE

Ierīces ir jāuzstāda un jālieto saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem un Bisly uzstādīšanas vadlīnijām. Nepareiza uzstādīšana var anulēt garantiju un izraisīt ierīces bojājumus.

Tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma kā daļa no Bisly nepārtrauktas produkta attīstības.